

S-1 LED LUZ ROJA SENCILLA LED

TIPO L-810

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	**BAJA**
COBERTURA HORIZONTAL:	**360°**
EXPANSIÓN DE LUZ VERTICAL:	**10° MINIMO**
DESCRIPCIÓN DE LA LAMPARA:	**LED**
CANDELAS EFECTIVAS:	**32.5 MINIMO**
ALTURA DE LA LAMPARA:	**7.5" ALTO**
DIAMETRO DE LA LAMPARA:	**4.875"**
MATERIAL DE LA BASE DE LA LAMPARA:	**ALUMINIO A-356 PINTADA AL HORNO BLANCA**
MATERIAL DEL LENTE:	**VIDRIO PYREX**
REQUERIMIENTO DE ENERGIA O VOLTAJE:	**DISEÑADO PARA VOLTAJES DE 90 VAC / 260 VAC 50HZ / 60HZ**
DISPONIBLE EN OTROS VOLTAJES:	**12/24/48 VDC**
WATTAGE:	**2.4 VATIOS**
PESO:	**3 Lbs.**
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	**-55 C. a + 55C.**
CARGA DE VIENTO:	**CAAA=0.2 Pies2**
MEDIDAS DE LOS ORIFICIOS:	**0.75", 1" ó 1.25" NPT (ORIFICIO LATERAL E INFERIOR)**
BROCHES, CABLE DE SEGURIDAD Y TORNILLOS:	**ACERO INOXIDABLE**
DIMENSIONES DE LA CAJA DE EMPAQUE:	**18 3/4" X 7 3/4" X 9 1/2"**

VENTAJAS:

- BAJO CONSUMO DE ENERGIA HASTA EN UN 97% COMPARADO A LAS LUCES SENCILLAS INCADESCENTES.
- ESTA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA **FAA/ DGAC / ICAO**
- GARANTIA DE FABRICA DE LA LAMPARA LED ES DE 5 AÑOS.
- DISEÑADO PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE LAS LUCES SENCILLAS INCADESCENTES YA EXISTENTES EN CUALQUIER TORRE O EDIFICIOS USANDO EL MISMO ALAMBRADO.
- ESTA LAMPARA CUENTA CON DOS ORIFICIOS (LATERAL E INFERIOR) PERMITIENDO ASI LA FACIL INSTALACIÓN, OFRECIENDO AL CLIENTE LA OPORTUNIDAD DE ELEGIR QUE ORIFICIO USAR EN UNA SOLA LAMPARA SIN QUE ESTA SUFRA NINGUN TIPO DE MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN POSTERIOR.
- NUESTRAS LUCES PUEDEN TRABAJAR BAJO CUALQUIER ESTACION DEL AÑO: INVIERNOS TORMENTOSOS, NUBLADOS TEMPORALES, ASI COMO VERANOS TEMPLADOS.

CALIDAD:

- ESTE PRODUCTO ES DE ALTA CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESPUES DE UNA APROPIADA INSTALACIÓN.
- RESISTENTE A LA CORROSIÓN, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES, GOLPES MODERADOS, SUCIO O POLVO; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

NOTA:

- LUZ DISEÑADA PARA QUE DESTELLE O TRABAJE EN MODO FIJO CON LOS SIGUIENTES CONTROLADORES:
  - SC-0MLED (CONTROL ALARMADO) PARA (1) LUZ S-2LED ARRIBA Y (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1LED.
  - SC-OWFLED (CONTROL DESALARMADO) PARA (1) LUZ S-2LED ARRIBA DESTELLANDO Y (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE 0 (9) LUCES S-1LED.
  - SC-OLED (CONTROL DESALARMADO) PARA (1) LUZ S-2LED ARRIBA Y (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1LED.
- GARANTIA DE LOS CONTROLADORES: 2 AÑOS Y 5 AÑOS EN LA LUZ LED DESPUES DE UNA INSTALACIÓN APROPIADA.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACIÓN.

OBSERVACION:

- PATENTE EN TRÁMITE.

Sictteco Lighting Corp. 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043
Ph: 713 - 467 – 4778, Cell: 713-382-9906
WWW.SICTTECOLIGHTING.COM