

S-1 LEDPS LUZ ROJA SENCILLA LED CON PANEL SOLAR
TIPO L-810

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	**BAJA**
COBERTURA HORIZONTAL:	**360°**
EXPANSION DE LUZ VERTICAL:	**10° MINIMO**
DESCRIPCION DE LUZ DE LA LAMPARA:	**LED / PANEL SOLAR**
CANDELAS EFECTIVAS:	**32.5 MINIMO**
WATTAGE:	**1.0 WATTS**
ALTURA DE LA LAMPARA:	**22”**
DIAMETRO DEL PANEL SOLAR:	**19-3/4” X 16-3/4” X 1-3/8”**
MATERIAL DE BASE DE LA LAMPARA:	**ALUMINIO A-356 PINTADA AL HORNO BLANCA**
MATERIAL DEL PANEL SOLAR:	**POLICRISTALINO**
MATERIAL DEL LENTE:	**VIDRIO PIREX**
MATERIAL DE LA CAJA DE LA BATERIA Y ACCES.:	**ACERO INOXIDABLE**
PESO:	**20.6 kg. (SIN SOPORTE)**
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	**-55 C. a + 55C.**
CARGA DE VIENTO:	**CAAA=0.2 Pies2**
CAJA, BROCHES, CABLE DE SEGURIDAD Y TORNILLOS:	**ACERO INOXIDABLE**
BATERIAS:	**SEALED LEAD ACID AGM (12 VDC)**
DIMENSIONES DE LA CAJA DE EMPAQUE:	**19-3/4" X 19-1/4" X 22"**

VENTAJAS:

- CERO CONSUMO DE ENERGIA CONVENCIONAL (ELECTRICIDAD).
- DURACION DE LA LAMPARA **5 DIAS FIJA (24Hrs.) CONTINUAS ó 10 DIAS DESTELLANDO SIN QUE HAYA ENERGIA SOLAR.**
- ESTA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA **FAA / DGAC / ICAO**
- LUZ DISEÑADA PARA QUE DESTELLE O TRABAJE EN MODO FIJO, DEBIDO A SU MECANISMO INTEGRADO.
- CUENTA CON FOTO CELDA INTEGRADA.
- LED DE LA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EVITANDO LA CONTAMINACION.
- GARANTIA DE FÁBRICA PARA LA LUZ LED ES DE **5 AÑOS**.
- GARANTIA DE FÁBRICA DE LA BATERIA **(2) AÑOS.**
- DISEÑADA PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE LAS LUCES INCANDESCENTES O LED SENCILLAS O DOBLES EN CUALQUIER TORRE, EDIFICIO U OTRO TIPO DE ESTRUCTURA.
- NUESTRAS LUCES PUEDEN TRABAJAR BAJO CUALQUIER ESTACION DEL AÑO: INVIERNOS TORMENTOSOS, NUBLADOS, ASI COMO VERANOS TEMPLADOS.

CALIDAD:

- ESTE PRODUCTO ES DE ALTA CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES, GOLPES MODERADOS, SUCIO O POLVO; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL Y COMPONENTES.
- BATERIA, CONECTORES Y DEMAS COMPONENTES SON RESISTENTES AL AGUA O CONDICIONES HUMEDAS.

NOTA:

- SE RECOMIENDA QUE LA LUZ TRABAJE EN MODO DE FLASHEO PARA ALARGAR DURACION DE LA BATERIA.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

OBSERVACION:

- PATENTE EN TRÁMITE.

Sictteco Lighting Corp. 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043
Ph: 713 - 467 – 4778, Cell: 713-382-9906
WWW.SICTTECOLIGHTING.COM