



# SB-LEDSP FARO ROJO LED CON PANEL SOLAR
# TIPO L-864

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **NIVEL DE INTENSIDAD:** | **MEDIA** |
| **COBERTURA HORIZONTAL:** | **360°** |
| **EXPANSION DE LUZ VERTICAL:** | **3° MINIMO** |
| **DESCRIPCION DEL FARO:** | **LED ROJO CON PANEL SOLAR** |
| **CANDELAS EFECTIVAS:** | **2,000 NORMAL** |
| **ALTURA DEL FARO:** | **6.5" ALTURA TOTAL (22")** |
| **DIAMETRO DEL FARO:** | **8-3/4"** |
| **MATERIAL DE LA BASE DEL FARO:** | **ALUMINIO PINTADO AL HORNO BLANCO** |
| **MATERIAL DEL LENTE** | **ACRILICO RESISTENTE UV** |
| **WATTAGE:** | **10 WATTS** |
| **DIAMETRO DEL PANEL SOLAR:** | **24" X 19-1/4" X 1-1/4"** |
| **MATERIAL DEL PANEL SOLAR:** | **POLICRISTALINO** |
| **PESO:** | **24.9 kg** |
| **TEMPERATURA DE OPERACION:** | **-55°C. A + 55°C.** |
| **CARGA DE VIENTO:** | **CAAA= 0.7 PIES²** |
| **CAJA, BROCHES, CABLE DE SEGURIDAD Y TORNILLOS:** | **ACERO INOXIDABLE** |
| **ORIFICIOS PARA EL MONTAJE:** | **(4) 7/16" CADA ORIFICIO DE FORMA REDONDA CON 90° DE ESPACIO ENTRE SI.** |
| **BATERIA** | **SEALED LEAD ACID AGM (12VDC)** |
| **DIMENSIONES DE LA CAJA DE EMPAQUE:** | **14 1/2" X 16 1/2" X 22"** |
| **DIMENSIONES DE LA CAJA DE EMPAQUE DEL PANEL:** | **22 1/2" X 22 1/2" X 5"** |

**VENTAJAS:**

- CERO CONSUMO DE ENERGIA CONVENCIONAL (ELECTRICIDAD).
- DURACION DE LA LAMPARA **5 DIAS EN MODO DE FLASHEO (24 Hrs.) CONTINUAS SIN QUE HAYA ENERGIA SOLAR.**
- ESTE FARO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA **FAA / DGAC / ICAO**
- LUZ DISEÑADA PARA QUE DESTELLE, DEBIDO A SU MECANISMO INTEGRADO.
- CUENTA CON FOTO CELDA INTEGRADA.
- LED DE LA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EVITANDO LA CONTAMINACION.
- GARANTIA DE FÁBRICA DEL FARO LED ES DE **5 AÑOS**.
- GARANTIA DE FÁBRICA DE LA BATERIA ES **(2) AÑOS.**
- DISEÑADA PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE LOS FAROS INCANDESCENTES O LED EN CUALQUIER TORRE, EDIFICIO U OTRO TIPO DE ESTRUCTURA.
- NUESTRAS LUCES PUEDEN TRABAJAR BAJO CUALQUIER ESTACION DEL AÑO: INVIERNOS TORMENTOSOS, NUBLADOS; ASI COMO VERANOS TEMPLADOS.

**CALIDAD:**

- ESTE PRODUCTO ES DE ALTA CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES, GOLPES MODERADOS, SUCIO O POLVO; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL Y COMPONENTES.
- BATERIA, CONECTORES Y DEMAS COMPONENTES SON RESISTENTES AL AGUA O CONDICIONES HUMEDAS.

**NOTA:**

- ESTE FARO DEBE OPERARSE UNICAMENTE EN MODO DE FLASHEO.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

**OBSERVACION:**

- PATENTE EN TRÁMITE.

**Sictteco Lighting Corp. 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043**
**Ph: 713 - 467 – 4778, Cell: 713-382-9906**
**WWW.SICTTECOLIGHTING.COM**